

## Diora R-tail 32/4600 5K-750

Артикул: DR-t32-5K-750




### Назначение

Освещение торговых залов, офисов, промышленных и подсобных помещений, складов, коридоров.

### О светильнике

- Высокая световая отдача
- Лёгкий и крепкий металлический корпус с возможностью монтажа накладным или подвесным способом
- Возможность соединения светильников в линию
- Экономия 50 % электроэнергии за счёт включения половинной мощности светильника без изменения КСС
- Отсутствие пульсации и высокое качество света даёт применение светодиодов Samsung с индексом цветопередачи Ra 80+
- Выгодное решение для освещения торговых, складских и производственных помещений.



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Четыре варианта монтажа: накладной на поверхность, тросовый подвес, на горизонтальный трос с использованием стандартных креплений и витого крюка.

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус, боковые крышки и крепежные элементы из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

#### Оптическая часть

Рассеиватель не входит в комплект поставки. По заказу комплектуется призматическим или опаловым рассеивателем.

#### Комплект поставки

- Светильник с источником питания и боковыми крышками в сборе [1 шт]
- крепежные элементы для накладного монтажа [2 шт].

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект крепления R-tail на трос с витым крюком



Комплект тросовый подвес R-tail

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Рассеиватель R-tail призма (748x115)



Рассеиватель R-tail опал (748x115)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                  | 32              |
| Световой поток, лм                            | 4600            |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 144             |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д    |
| Угол расходимости светового потока            | 115 x 100       |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 750 x 122 x 72  |
| Установочные размеры (с креплением)           | 750 x 122 x 101 |
| Масса нетто, кг                               | 1.21            |
| Масса брутто, кг                              | 1.5             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 825 x 118 x 80  |
| Объем упаковки, м³                            | 0.007788        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370        |
| Марка светодиодов                             | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                    | 96              |
| Цветовая температура, К                       | 5000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80              |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.8             |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1               |
| Температура эксплуатации, С                   | -10..40         |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I               |
| Класс энергоэффективности                     | A++             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP20            |
| Гарантийный срок, лет                         | 3               |
| Количество часов работы, ч                    | 100000          |

## Diora R-tail



косинусная Д 115x100°

## ЧЕРТЁЖ

